

premazni sistem hidroizolacije i drenaže za žardinjere



PREMAZNI SISTEM HIDROIZOLACIJE I DRENAŽE ZA ŽARDINJERE

1. GEOLITE holker
2. WATSTOP sekundarna hidroizolacija i parna brana /DIASEN/
3. Cementna košuljica u padu 3%
4. VAPOSTOP primer /DIASEN/
5. ACRIFLEX ANTIROOT primarna protivkorjenska hidroizolacija /DIASEN/
6. IZOFLEECE 1000 armirajuće platno za punoplošno utapanje u hidroizolaciju
7. IZOFLEECE 200 bandažna traka
8. ND 5+1 horizontalni drenažno akumulacioni sloj /NOPHADRAIN/
9. ND 120 + ND CLIC sistem kačenja vertikalni drenažno zaštitni sloj /NOPHADRAIN/
10. Zemljani supstrat
11. ARDEX FB 9 L ljepilo za kamen





2. WATSTOP

WATSTOP je trokomponentna hidroizolacija na bazi modifikovanog epoksida, specijalnog veziva na bazi cementa i aktivatora kao treće komponente. Apsolutno je vodonepropusna i sa negativne i sa pozitivne strane i apsolutno paronepropusna. Proizvod je renomiranog italijanskog proizvođača DIASEN. Odličan materijal za vlažna područja. U sistemu žardinjera WATSTOP nam služi za izradu snažne parne brane i snažne hidroizolacije u jednom sloju. Proizvodi se u dvije boje – crnoj i bijeloj. Struktura nanešenog i formiranog materijala je izrazito pogodna za sve buduće aplikacije i dorade ostalih slojeve.

4. VAPOSTOP

VAPOSTOP je jednokomponentni prajmer na bazi vode, formulisan sa modifikovanim silan polimerima, dizajniran za betonske podloge, renomiranog italijanskog proizvođača DIASEN. Odmah je spreman za upotrebu i jednostavan je za nanošenje.

Stvoren za povećanje stepena prijanjanja hidroizolacija nove generacije na bazi modifikovanih akrilata i elastomernih smola. Proizvod stvara parnu branu i izbjegava razvoj pojave mjehurića prilikom aplikacije hidroizolacionih slojeva, kao i odvajanja izazvanih vlagom. Može se nanositi čak i na vlažnim podlogama, otporan je na vodu, ima odlična antidegradaciona svojstva betonskih površina, a takođe blokira i pojavu karbonacije.

5. ACRIFLEX ANTIROOT

ACRIFLEX ANTIROOT je dvokomponentna hidroizolaciona membrana, otporna na korjenje, stagnerajuću vodu i UV zrake, renomiranog italijanskog proizvođača DIASEN. Materijal je u tečnom, pastoznom stanju, obogaćen fiber vlaknima i u sivoj je boji. Njegova posebna formulacija odbacuje bilo koju vrstu korjenja bez nanošenja štete biljkama. Ne zahtjeva nikakvu dodatnu zaštitu protiv korjenja. Materijal ACRIFLEX ANTIROOT je visoko otporan na habanje, niske i visoke temperature i kontinuirane cikluse smrzavanja i odmrzavanja. Proizvod je elastičan i dugotrajan, postavlja se preko čitave površine bez šavova ili preklapanja u dva odvojena nanosa. Može se nanositi na svim zdravim betonskim površinama, preko starih bitumenskih membrana, metala, cigle, OSB ploča i sl. Za dodatno ojačanje horizontalnih površina sa potencijalno većim opterećenjima i mogućnostima deformacije podloge, koristi se punoplošno armirajuće platno IZOFLEECE 1000, a svi uglovi i prevoji se bandažiraju platnom IZOFLEECE 200.

6. IZOFLEECE 1000

IZOFLEECE 1000 je polipropilensko armirajuće platno koje se punoplošno utapa u premazne hidroizolacije uz međusobni preklap od min. 5 cm. Koristi se za unutrašnje i vanjske prostore na horizontalnim i vertikalnim površinama. Idealno za kompenzaciju pokreta nestabilnih i različitih podloga gdje je neophodno dodatno ojačanje hidroizolacije. Lako se postavlja, a nakon njegove aplikacije posao se može brzo nastaviti.

7. IZOFLEECE 200

Specijalno polipropilensko platno - traka bijele boje za bandažu i ojačanje uglova, ivica, preloma kao i spojeva i prodora koji imaju rizik pomjeranja i pucanja. U kombinaciji sa kvalitetnim premaznim i utapajućim hidroizolacijama bilo koje baze čini detalj koji je otporan na razne deformabilite podloge, na cijepanje, alkale, kao i na uobičajne hemijske supstance u građevini. IZOFLEECE 200 je dizajniran tako da sa obje strane garantuje snažnu adheziju sa premaznim i utapajućim hidroizolacijama.





8. ND 5+1

Drenažni sistem koji ima rezervoare i postavlja se na krovove sa ograničenim padom na kojima je zasadena intenzivna ili ekstenzivna vegetacija, renomiranog holandskog proizvođača NOPHADRAIN.

Drenažni sistem sprječava stvaranje hidrostatičkog pritiska na hidroizolacionoj membrani, štiti je od mehaničkih opterećenja i osigurava otparavanje sistema. Ovaj proizvod štiti vegetaciju od prekomjernog zadržavanja vode u zimskom periodu, te zajedno sa ND-SM 25/50 substat panelima obezbjeđuje dovoljnu količinu vode vegetaciji u sušnom periodu.

To je proizvod 3 u 1 (u roli) koji se sastoji od filter-skog polipropilenskog geotekstila sa gornje strane i kliznog geotekstilnog filma za ravnomjernu raspodjelu pritiska koji su zalijepljeni na saće kojeg čini snažna i čvrsta kombinacija HDPE-a i polipropilena, ukupne debljine 27,5 mm. U kadicama se akumulira i skladišti atmosferska voda (5.8 l/m²).

9. ND 120 + ND CLIC

Drenažni sistem za intenzivne i ekstenzivne zelene krovove, renomiranog holandskog proizvođača NOPHADRAIN.

ND 120 je sloj koji sprječava stvaranje hidrostatičkog pritiska na hidroizolacionoj membrani i štiti je od mehaničkih opterećenja. Omogućava filtraciju vode i njeno efikasno i brzo napuštanje krovne ravni ili vertikalne pozicije u sistemu žardinjera.

To je proizvod 3 u 1 (u roli) koji se sastoji od filter-skog polipropilenskog geotekstila i kliznog filma za ravnomjernu raspodjelu pritiska koji su zalijepljeni na saće kojeg čini snažna i čvrsta kombinacija HDPE-a i polipropilena, ukupne debljine 10 mm.

Uz ovaj sistem dolazi i posebna metalna lajsna pomoću koje se drenaža kači na vertikalne površine - ND Clic Profile. Postavlja se na vertikalne i horizontalne površine preko hidroizolacije ili konstrukcije.

DIASEN
GREEN BUILDING FUTURE

NOPHADRAIN
SMART GREEN ROOF SYSTEMS

izonet
HIDROIZOLACIONI SISTEMI

mob1: +382 68 17 88 44 | mob2: +382 68 42 49 17

tel/fax: +382 32 32 66 96 | www.izonet.net

Upravno i izvođačko odeljenje, veleprodaja i izložbeni salon:

Kovačko polje b.b., 85320, Kotor | e-mail: team@izonet.net

 **instagram**

@izonet_hidroizolacije

@izonet_roofs_floors_walls

@izonet_veleprodaja

